

c	.	.	.
b	.	.	.
a	.	.	.
	Popis změny	Datum	Vykonal

**SPIE Elektrovod, a.s.**  
odštěpný závod Brno

Vypracoval	Ing. Steinbauer	Zakázkové číslo	231 17 183
Prověřil	Ing. Steinbauer	Druh dokumentu	DPS
Schválil	Ing. Brůžek	Datum	11.2018
Stavba	V5534/5539 - výměna vedení	Měřítko	.
SO - PS	D. Elektrická část	Počet A4	.
Název	Rozpis materiálu - FV	Seznam dokumentace	ELV 52-18-688
		Archivní číslo	Příloha
		ELV 52-18-699	11

Rozpis materiálu - FV		Číslo stožáru	port.	77	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Úhel lomu		46°15'	168°25'	180°0'	180°0'	180°0'	172°42'	180°0'	180°0'	180°0'	130°27'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	145°59'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	135°9'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'
Datum 11.2018		Typ stožáru			V44+0	U15+3	U15+0	U15+3	V19+3	U43+3	U43+9	U43+9	V35+0	U43+6	U43+6	U43+0	U43+6	U43+0	U43+3	V23+3	V11+6	V11+6	V11+3	V11+9	V11+3	V11+3	V48+0	V11+3	V11+6	V11+0	V11+6
Archivní číslo ELV 52-18-699		Izolátorový závěs	/DK	DK/DK	DK/DK	DN	DN	DN	DK/DK	JN	DN	DN	DK/DK2 xPN1,7	DN	DN	DN+z	DN	DN	DN	DK/DK2 xPN1,7	DN	JN	JN	JN	JN	JN	DK/DK2 xPN1,7	JN	JN	JN	JN
<div>Vodiče</div> <div>Sestavy</div>	2x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	1x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	222-AL1/76-ST6C - stávající																														
	243-AL1/39-ST1A - stávající																														
1	Kotevní sv. klínová + spirála /	3	3																												
2	Nosná svorka výkyvná /	3																													
3	Svorka pro zkratovací soupravu / ø 22,5	3																													
4	Přístrojová svorka /	3																													
5	DK na st.č.77 hlavní k. - HK+DK / ELV 52-18-587		2																												
6	DK na st.č.77 hlavní k. - SK / ELV 52-18-588		1																												
7	DK na st.č.77 pom. konz. / ELV 52-18-589		3																												
8	DK na st.č.77 pom. k.+prodl.v. / ELV 52-18-590		3																												
9	Proud. svorka rozebíratelná /		18																												
10	DK závěs / ELV 52-18-591			12					12				12							12							12				
11	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5			6					6				6						6								6				
12	DN závěs / ELV 52-18-592				6	6	6	6			6	6		6	6		6	6	6		6										
13	JN závěs / ELV 52-18-593									6												6	6	6	6	6		6	6	6	6
14	PN závěs + závaží hran. konz. / ELV 52-18-594												2						2								2				
15	PN závěs špičaté konz. / ELV 52-18-595																			2											
16	DN závěs + závaží / ELV 52-18-596														6																
17	Nosná svorka spirálová /																														
18	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5 + ø 21,8																														
19	DK na portál V.Mez. / ELV 52-18-597																														
20	PN na portál V.Mez. / ELV 52-18-598																														
21	Přístrojová svorka /																														
22	Závěsný kloub /																														
23	Tlumič vibrací /				2		2	2	2	2	1	2		2	1	2		2	1		1	2		2		2		2		2	1
24	Mezifázová rozpěrka B171069A02 /																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Mezifázová rozpěrka B171069A03 /																														
26	Kotvy konzol st.č. 98 /																														
Druh lana		Označení lana		Vodorovná délka [km]		Celková délka [km]		Počet bubnů [ks]		Celková hmotnost [t]																					
AlFe / ACSR		222-AL1/76-ST6C		18,400		117,260		36		143,104																					
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu																													
1	Kotevní svorka klínová	B118312A01	3	12	12				12				12							12								12			
2	Ochranná spirála	RA 225 091s	3	12	12				12				12							12								12			
3	Nosná svorka výkyvná	136 224	3																	2											
4	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2	3																												
5	Přístrojová svorka	405 033.51	3																												
6	Závěsný kloub kotevní	235 129.9		8																											
7	Dvojitě oko křížové	231 407		18	24				24				24							24								24			
8	Rozpěrka	233 417		18	24	12	12	12	24		12	12	24	12	12	12	12	12	24	12							24				
9	Dvojitě oko křížové	231 411.3		36	48	24	24	24	48	12	24	24	50	24	24	24	24	24	52	24	12	12	12	12	12	12	50	12	12	12	12
10	Ochranná armatura	102 113.1		36	48	24	24	24	48	12	24	24	52	24	24	24	24	24	52	24	12	12	12	12	12	12	52	12	12	12	12
11	Tyčový izolátor	LG 60/22/1200 - 120 kN		18	24	12	12	12	24	6	12	12	26	12	12	12	12	12	26	12	6	6	6	6	6	6	26	6	6	6	6
12	Svorník s maticí	219 302		36	48	24	24	24	48	12	24	24	52	24	24	24	24	24	52	24	12	12	12	12	12	12	52	12	12	12	12
13	Závěsný kloub kotevní	235 239.1		1																											
14	Vídlíce s okem přímá	231 641.19		3																											
15	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4		18																											
16	Závěsný kloub kotevní	235 166.4			12				12				12						12								12				
17	Proudová svorka lisovaná	165 322			6				6				6						6								6				
18	Závěsný kloub nosný	235 149.1				6	6	6		6	6	6	2	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6	6	6	6	2	6	6	6	6
19	Dvojitě oko přímé	231 420.2				12	12	12			12	12		12	12	12	12	12		12											
20	Nosná svorka spirálová	104206KB				6	6	6		6	6	6		6	6		6	6		6	6	6	6	6	6			6	6	6	6
21	Dvojitě oko křížové	231 412											2														2				
22	Nosná svorka výkyvná	137 224											2														2				
23	Závaží 50 kg	229 501											2														2				
24	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB														6															
25	Nosná tyč závaží + závaží 50 kg	B107033														6															

Rozpis materiálu - FV		Číslo stožáru	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
		Úhel lomu	180°0'	180°0'	180°0'	179°58'	179°59'	180°0'	180°0'	179°59'	176°11'	179°59'	179°59'	180°0'	179°59'	135°41'	180°0'	180°0'	180°0'	149°45'	179°51'	179°58'	180°0'	180°0'	141°57'	180°0'	180°0'	163°33'	180°0'	180°0'	180°0'	
Datum 11.2018		Typ stožáru	V11+6	V19+3	V19+6	V11+6	V11+3	V11+6	V11+3	V11+0	V19+6	V11+12	V11+12	V11+12	V11+15	V35+9	V44+3	V11+12	V11+12	V46+6	IH+2	IH+0	V11+9	V11+0	V46+9	V11+12	V11+6	V44+12	V11+12	V11+3	V11+0	
Archivní číslo ELV 52-18-699		Izolátorový závěs	DN	DK/DK	DK/DK	JN	JN	DN	DN	JN	DK/DK	JN	JN	DN	DN	DK/DK3 xPN17	DK/DK	JN	JN	DK/DK2 xPN17	DK/DK	DK/DK	DN+z	JN	DK/DK2 xPN17	JN	JN	DK/DK	JN	DN	DN	
<div>Vodiče</div> <div>Sestavy</div>	2x 3x 222-AL1/76-ST6C																															
	1x 3x 222-AL1/76-ST6C																															
	222-AL1/76-ST6C - stávající																															
	243-AL1/39-ST1A - stávající																															
1	Kotevní sv. klínová + spirála /				6											6					6	6										
2	Nosná svorka výkyvná /																															
3	Svorka pro zkratovací soupravu / ø 22,5																															
4	Přístrojová svorka /																															
5	DK na st.č.77 hlavní k. - HK+DK / ELV 52-18-587																															
6	DK na st.č.77 hlavní k. - SK / ELV 52-18-588																															
7	DK na st.č.77 pom. konz. / ELV 52-18-589																															
8	DK na st.č.77 pom. k.+prodl.v. / ELV 52-18-590																															
9	Proud. svorka rozebíratelná /																															
10	DK závěs / ELV 52-18-591			12													12			12					12			12				
11	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5			6	6											6	6			6					6			6		6	6	
12	DN závěs / ELV 52-18-592		6																				2							6	6	
13	JN závěs / ELV 52-18-593																	6	6					6		6	6		6			
14	PN závěs + závaží hran. konz. / ELV 52-18-594																															
15	PN závěs špičaté konz. / ELV 52-18-595																			2					2							
16	DN závěs + závaží / ELV 52-18-596																						4									
17	Nosná svorka spirálová /																															
18	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5 + ø 21,8																				6	6										
19	DK na portál V.Mez. / ELV 52-18-597																															
20	PN na portál V.Mez. / ELV 52-18-598																															
21	Přístrojová svorka /																															
22	Závěsný kloub /																															
23	Tlumič vibrací /		2	2	2												4	1	2	2	2			2	1	2	1	2	2	2	2	
24	Mezifázová rozpěrka B171069A02 /		4	4												4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	Mezifázová rozpěrka B171069A03 /																															
26	Kotvy konzol st.č. 98 /																															
Druh lana		Označení lana																														
AlFe / ACSR		222-AL1/76-ST6C																														
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu																														
1	Kotevní svorka klínová	B118312A01		12	6											6	12				12	6	6			12			12			
2	Ochranná spirála	RA 225 091s		12	6											6	12				12	6	6			12			12			
3	Nosná svorka výkyvná	136 224																			2					2						
4	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2																														
5	Přístrojová svorka	405 033.51																														
6	Závěsný kloub kotevní	235 129.9																														
7	Dvojitě oko křížové	231 407		24													24				24					24			24			
8	Rozpěrka	233 417	12	24													24				24				12	24			24		12	12
9	Dvojitě oko křížové	231 411.3	24	48													48	12	12	52				24	12	52	12	12	48	12	24	24
10	Ochranná armatura	102 113.1	24	48													48	12	12	52				24	12	52	12	12	48	12	24	24
11	Tyčový izolátor	LG 60/22/1200 - 120 kN	12	24													24	6	6	26				12	6	26	6	6	24	6	12	12
12	Svorník s maticí	219 302	24	48													48	12	12	52				24	12	52	12	12	48	12	24	24
13	Závěsný kloub kotevní	235 239.1																														
14	Vídlíce s okem přímá	231 641.19																														
15	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4																														
16	Závěsný kloub kotevní	235 166.4		12													12				12					12			12			
17	Proudová svorka lisovaná	165 322		6	6											6	6			6					6			6				
18	Závěsný kloub nosný	235 149.1	6															6	6	2				6	6	2	6	6		6	6	
19	Dvojitě oko přímé	231 420.2	12																					12						12	12	
20	Nosná svorka spirálová	104206KB	6															6	6					2	6		6	6		6	6	
21	Dvojitě oko křížové	231 412																														
22	Nosná svorka výkyvná	137 224																														
23	Závaží 50 kg	229 501																														
24	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB																							4							
25	Nosná tyč závaží + závaží 50 kg	B107033																							4							

Rozpis materiálu - FV		Číslo stožáru	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
		Úhel lomu	155°51'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	125°1'	178°52'	180°0'	180°0'	180°0'	152°55'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	128°28'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	153°23'	180°0'	180°0'	179°45'	
Datum 11.2018		Typ stožáru	V46+3	V11+12	V11+6	V11+12	V11+6	V11+9	IH+0	IH+2	V11+6	V11+12	U45+9	V23+3	V11+0	V11+3	V11+6	V11+3	V11+6	V48+0	U43+0	V11+12	V11+9	V11+0	V11+6	V11+6	V11+6	V23+3	V11+3	V11+3	V44+0	
Archivní číslo ELV 52-18-699		Izolátorový závěs	DK/DKZ xPN	JN	JN	JN	JN	DN	DN+z	DK/DK	DK/DK	DN+z	JN	JN	DK/DKZ xPN	DN	DN	DN	JN	DN	DK/DKZ xPN	DN	DN	DN	JN	JN	JN	JN	DK/DKZ xPN	DN	DN	DK/DK
<div><div>Vodiče</div><div>Sestavy</div></div>	2x 3x 222-AL1/76-ST6C																															
	1x 3x 222-AL1/76-ST6C																															
	222-AL1/76-ST6C - stávající																															
	243-AL1/39-ST1A - stávající																															
1	Kotevní sv. klínová + spirála /								6	6																						
2	Nosná svorka výkyvná /																															
3	Svorka pro zkratovací soupravu / ø 22,5																															
4	Přístrojová svorka /																															
5	DK na st.č.77 hlavní k. - HK+DK / ELV 52-18-587																															
6	DK na st.č.77 hlavní k. - SK / ELV 52-18-588																															
7	DK na st.č.77 pom. konz. / ELV 52-18-589																															
8	DK na st.č.77 pom. k.+prodl.v. / ELV 52-18-590																															
9	Proud. svorka rozebíratelná /																														9	
10	DK závěs / ELV 52-18-591		12											12						12								12			6	
11	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5		6											6						6								6				
12	DN závěs / ELV 52-18-592						6	2			2				6	6	6		6			6	6						6	6		
13	JN závěs / ELV 52-18-593			6	6	6						6						6						6	6	6	6					
14	PN závěs + závaží hran. konz. / ELV 52-18-594																			2												
15	PN závěs špičaté konz. / ELV 52-18-595		2											2														2				
16	DN závěs + závaží / ELV 52-18-596							4			4																					
17	Nosná svorka spirálová /												6								6											
18	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5 + ø 21,8								6	6																						
19	DK na portál V.Mez. / ELV 52-18-597																															
20	PN na portál V.Mez. / ELV 52-18-598																															
21	Přístrojová svorka /																															
22	Závěsný kloub /																															
23	Tlumič vibrací /		2	2	1	2	1	2			1	2	2		1	2		2	1	4	1	2	1	2		2	1		1	2		
24	Mezifázová rozpěrka B171069A02 /		4	4	4	4	4				4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	Mezifázová rozpěrka B171069A03 /											4	4																			
26	Kotvy konzol st.č. 98 /																															
Druh lana		Označení lana																														
AlFe / ACSR		222-AL1/76-ST6C																														
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu																														
1	Kotevní svorka klínová	B118312A01	12						6	6				12						12								12			6	
2	Ochranná spirála	RA 225 091s	12						6	6				12						12								12			6	
3	Nosná svorka výkyvná	136 224	2											2														2				
4	Svorka pro zkratovací soupravu	409 150.2																														
5	Přístrojová svorka	405 033.51																														
6	Závěsný kloub kotevní	235 129.9																														
7	Dvojitě oko křížové	231 407	24											24						24									24		12	
8	Rozpěrka	233 417	24				12	12			12			24	12	12	12		12	24		12	12					24	12	12	12	
9	Dvojitě oko křížové	231 411.3	52	12	12	12	24	24			24	12		52	24	24	24	12	24	50		24	24	12	12	12	12	52	24	24	24	
10	Ochranná armatura	102 113.1	52	12	12	12	24	24			24	12		52	24	24	24	12	24	52		24	24	12	12	12	12	52	24	24	24	
11	Tyčový izolátor	LG 60/22/1200 - 120 kN	26	6	6	6	12	12			12	6		26	12	12	12	6	12	26		12	12	6	6	6	6	26	12	12	12	
12	Svorník s maticí	219 302	52	12	12	12	24	24			24	12		52	24	24	24	12	24	52		24	24	12	12	12	12	52	24	24	24	
13	Závěsný kloub kotevní	235 239.1																														
14	Vídlíce s okem přímá	231 641.19																														
15	Proudová svorka rozebíratelná	167 625.4																													9	
16	Závěsný kloub kotevní	235 166.4	12											12						12								12			6	
17	Proudová svorka lisovaná	165 322	6											6						6								6				
18	Závěsný kloub nosný	235 149.1	2	6	6	6	6	6			6	6		2	6	6	6	6	6	2		6	6	6	6	6	6	2	6	6		
19	Dvojitě oko přímé	231 420.2					12	12			12				12	12	12		12			12	12						12	12		
20	Nosná svorka spirálová	104206KB		6	6	6	6	2			2	6	6		6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6		6	6		
21	Dvojitě oko křížové	231 412																		2												
22	Nosná svorka výkyvná	137 224																		2												
23	Závaží 50 kg	229 501																		2												
24	Nosná svorka spirálová + spirála	F03228-42A09KB						4			4																					

Tato dokumentace je duševním majetkem a.s. SPIE Elektrovod. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo použita bez jejího písemného povolení.

Tato dokumentace je duševním majetkem a.s. SPIE Elektrovod. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo použita bez jejího písemného povolení.

Rozpis materiálu - FV		Číslo stožáru	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		Úhel lomu	180°0'	180°0'	180°0'	179°58'	179°59'	180°0'	180°0'	179°59'	176°11'	179°59'	179°59'	180°0'	179°59'	135°41'	180°0'	180°0'	180°0'	149°45'	179°51'	179°58'	180°0'	180°0'	141°57'	180°0'	180°0'	163°33'	180°0'	180°0'	180°0'
Datum 11.2018		Typ stožáru	V11+6	V19+3	V19+6	V11+6	V11+3	V11+6	V11+3	V11+0	V19+6	V11+12	V11+12	V11+12	V11+15	V35+9	V44+3	V11+12	V11+12	V46+6	IH+2	IH+0	V11+9	V11+0	V46+9	V11+12	V11+6	V44+12	V11+12	V11+3	V11+0
Archivní číslo ELV 52-18-699		Izolátorový závěs	DN	DK/DK	DK/DK	JN	JN	DN	DN	JN	DK/DK	JN	JN	DN	DN	DK/DK3 xPN1,7	DK/DK	JN	JN	DK/DK2 xPN1,7	DK/DK	DK/DK	DN+z	JN	DK/DK2 xPN1,7	JN	JN	DK/DK	JN	DN	DN
<div><div>Vodiče</div><div>Sestavy</div></div>	2x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	1x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	222-AL1/76-ST6C - stávající																														
	243-AL1/39-ST1A - stávající																														
1	Kotevní sv. klínová + spirála /			6											6						6	6									
2	Nosná svorka výkyvná /																														
3	Svorka pro zkratovací soupravu / ø 22,5																														
4	Přístrojová svorka /																														
5	DK na st.č.77 hlavní k. - HK+DK / ELV 52-18-587																														
6	DK na st.č.77 hlavní k. - SK / ELV 52-18-588																														
7	DK na st.č.77 pom. konz. / ELV 52-18-589																														
8	DK na st.č.77 pom. k.+prodl.v. / ELV 52-18-590																														
9	Proud. svorka rozebíratelná /																														
10	DK závěs / ELV 52-18-591		12														12			12					12			12			
11	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5		6	6											6	6				6					6			6			
12	DN závěs / ELV 52-18-592	6																					2			6				6	6
13	JN závěs / ELV 52-18-593																	6	6					6		6	6		6		
14	PN závěs + závaží hran. konz. / ELV 52-18-594																														
15	PN závěs špičaté konz. / ELV 52-18-595																			2					2						
16	DN závěs + závaží / ELV 52-18-596																						4								
17	Nosná svorka spirálová /																														
18	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5 + ø 21,8																				6	6									
19	DK na portál V.Mez. / ELV 52-18-597																														
20	PN na portál V.Mez. / ELV 52-18-598																														
21	Přístrojová svorka /																														
22	Závěsný kloub /																														
23	Tlumič vibrací /	2	2	2													4	1	2	2	2			2	1	2	1	2	2	2	2
24	Mezifázová rozpěrka B171069A02 /	4	4													4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Mezifázová rozpěrka B171069A03 /																														
26	Kotvy konzol st.č. 98 /																														
Druh lana		Označení lana																													
AlFe / ACSR		222-AL1/76-ST6C																													
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu																													
26	Proudová svorka lisovaná	165 919																			6	6									
27	Závěsný třmen	235 543																													
28	Dvojitě oko křížové	231 511																													
29	Dvojitě oko přímé	231 512.3																													
30	Dvojitě oko přímé	231 410.3																													
31	Přístrojová svorka	330 614.8																													
32	Závěsný kloub	235 118																													
33	Tlumič vibrací	B161002A02	12	12	12												24	6	12	12	12			12	6	12	6	12	12	12	12
34	Mezifázová rozpěrka	B171069A02	4	4												4	4	4	4					4	4	4	4	4	4	4	4
35	Mezifázová rozpěrka	B171069A03																													
36	Ocelové lano ø 13 mm																														
37	Kotevní kladka	161 508																													
38	Svorka pro ocelové lano	194 915																													
39	Napínací šroub	241 563.1																													
40	Šroub M22 x 65																														
41	Matice M22																														
42	Podložka M22																														
43	Podložka pružná M22																														
44																															



Rozpis materiálu - FV		Číslo stožáru	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
		Úhel lomu	155°51'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	125°1'	178°52'	180°0'	180°0'	180°0'	152°55'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	128°28'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	180°0'	153°23'	180°0'	180°0'	179°45'
Datum 11.2018		Typ stožáru	V46+3	V11+12	V11+6	V11+12	V11+6	V11+9	IH+0	IH+2	V11+6	V11+12	U45+9	V23+3	V11+0	V11+3	V11+6	V11+3	V11+6	V48+0	U43+0	V11+12	V11+9	V11+0	V11+6	V11+6	V11+6	V23+3	V11+3	V11+3	V44+0
Archivní číslo ELV 52-18-699		Izolátorový závěs	DK/DK2 xPN	JN	JN	JN	DN	DN+z	DK/DK	DK/DK	DN+z	JN	JN	DK/DK2 xPN	DN	DN	DN	JN	DN	DK/DK2 xPN	DN	DN	DN	JN	JN	JN	JN	DK/DK2 xPN	DN	DN	DK/DK
<div><div>Vodiče</div><div>Sestavy</div></div>	2x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	1x 3x 222-AL1/76-ST6C																														
	222-AL1/76-ST6C - stávající																														
	243-AL1/39-ST1A - stávající																														
1	Kotevní sv. klínová + spirála /								6	6																					
2	Nosná svorka výkyvná /																														
3	Svorka pro zkratovací soupravu / ø 22,5																														
4	Přístrojová svorka /																														
5	DK na st.č.77 hlavní k. - HK+DK / ELV 52-18-587																														
6	DK na st.č.77 hlavní k. - SK / ELV 52-18-588																														
7	DK na st.č.77 pom. konz. / ELV 52-18-589																														
8	DK na st.č.77 pom. k.+prodl.v. / ELV 52-18-590																														
9	Proud. svorka rozebíratelná /																														9
10	DK závěs / ELV 52-18-591		12											12						12								12			6
11	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5		6											6						6								6			
12	DN závěs / ELV 52-18-592						6	2			2				6	6	6		6			6	6						6	6	
13	JN závěs / ELV 52-18-593			6	6	6						6						6						6	6	6	6				
14	PN závěs + závaží hran. konz. / ELV 52-18-594																		2												
15	PN závěs špičaté konz. / ELV 52-18-595		2											2														2			
16	DN závěs + závaží / ELV 52-18-596							4			4																				
17	Nosná svorka spirálová /												6								6										
18	Proudová sv. lisovaná / ø 22,5 + ø 21,8								6	6																					
19	DK na portál V.Mez. / ELV 52-18-597																														
20	PN na portál V.Mez. / ELV 52-18-598																														
21	Přístrojová svorka /																														
22	Závěsný kloub /																														
23	Tlumič vibrací /		2	2	1	2	1	2			1	2	2		1	2		2	1	4	1	2	1	2		2	1		1	2	
24	Mezifázová rozpěrka B171069A02 /		4	4	4	4	4				4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Mezifázová rozpěrka B171069A03 /											4	4																		
26	Kotvy konzol st.č. 98 /																														
Druh lana		Označení lana																													
AlFe / ACSR		222-AL1/76-ST6C																													
P.č.	Název materiálu	Číslo materiálu																													
26	Proudová svorka lisovaná	165 919							6	6																					
27	Závěsný třmen	235 543																													
28	Dvojitě oko křížové	231 511																													
29	Dvojitě oko přímé	231 512.3																													
30	Dvojitě oko přímé	231 410.3																													
31	Přístrojová svorka	330 614.8																													
32	Závěsný kloub	235 118																													
33	Tlumič vibrací	B161002A02	12	12	6	12	6	12			6	12	12		6	12		12	6	24	6	12	6	12		12	6		6	12	
34	Mezifázová rozpěrka	B171069A02	4	4	4	4	4				4			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Mezifázová rozpěrka	B171069A03										4	4																		
36	Ocelové lano ø 13 mm																														
37	Kotevní kladka																														
38	Svorka pro ocelové lano																														
39	Napínací šroub																														
40	Šroub M22 x 65																														
41	Matice M22																														
42	Podložka M22																														
43	Podložka pružná M22																														
44																															



Tato dokumentace je duševním majetkem a.s. SPIE Elektrovod. Žádná část této dokumentace nesmí být reprodukována nebo použita bez jejího písemného povolení.