

## SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
	1	stáv.	13,5/80, A2, A3, A2	koncový	kotevní	kotevní				7,6				1	30		
1	9		JB 10,5/./, ÚO	rohový	kotevní	nosné	58	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 1	1ks k bodu 10
9	10		JB 12/./, Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	62	18	1		0,6	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 11
10	11		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	103	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 10	1ks k bodu 12
11	12		JB 13,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	102	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 11	1ks k bodu 13
12	13		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	18	1		0,8	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 12	1ks k bodu 14
13	14		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	78	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
14	15		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	79	18	1		0,6	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 14	1ks k bodu 16
15	16		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	18	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 17
16	17		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 16	1ks k bodu 18
17	18		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	82	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
18	19		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	78	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 18	1ks k bodu 20
19	20		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	68	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
20	21		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	54	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 20	1ks k bodu 22
21	22		15/60, PA, A3	rohový	kotevní	kotevní	44	18	1		3,6	AT-5BE27DT-048-COAE					
22	23		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	64	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 22	1ks k bodu 24
23	24		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	65	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE					
24	25		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	18	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 24	1ks k bodu 26
25	26		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	111	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 25	1ks k bodu 27
26	27		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 26	1ks k bodu 28
27	28		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	18	1		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 27	1ks k bodu 29
28	29		DB 12/./, Pařát III 28R	odbočný	kotevní	nosné	88	18	1		1,2	AT-5BE27DT-048-COAE					
29	30		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	18	1		0,6	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 29	1ks k bodu 31
30	31		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	78	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
31	32		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	71	18	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 31	1ks k bodu 33
32	33	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	51	18	1	9,97		AT-5BE27DT-048-COAE	OFA 144 CO	1	60		
33	34	stáv.	18/60, A3, A4, A3	odbočný	kotevní	kotevní	83	12	1	10,4		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 33	1ks k bodu 35
34	35		21/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	175	12	1		3,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 34	1ks k bodu 36
35	36	stáv.	21/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	174	12	1	12		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 35	1ks k bodu 37
36	37	stáv.	18/30, A2, A3, A2	rohový	nosné	kotevní	136	12	1	9		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 36	1ks k bodu 38
37	38	stáv.	21/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	155	12	1	12,8		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 37	1ks k bodu 39
38	39	stáv.	21/30, A2, A4, A2	nosný	nosné	kotevní	198	12	1	13		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 38	1ks k bodu 40
39	40	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	176	12	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE		1	60	1ks k bodu 39	1ks k bodu 41
40	41	stáv.	18/30, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	73	20	1	10,9		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 42
41	42	stáv.	21/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	108	20	1	14,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 41	1ks k bodu 43
42	43	stáv.	21/30, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	77	20	1	12,5		AT-5BE27DT-096-COAE					
43	44	stáv.	18/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	81	20	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 43	1ks k bodu 45
44	45	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	103	20	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 44	1ks k bodu 46
45	46	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	70	20	1	10,9		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 47
46	47	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	119	20	1	10,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 46	1ks k bodu 48a
47	48a	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	77	20	1	9,2		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 49
48a	49	stáv.	21/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	121	20	1	13,8		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 48a	1ks k bodu 50
49	50	stáv.	18/12, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	124	20	1	10,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 49	1ks k bodu 51
50	51	stáv.	18/12, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	105	20	1	9,7		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 50	1ks k bodu 52
51	52	stáv.	18/12, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	104	20	1	9,7		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 51	1ks k bodu 53
52	53	stáv.	18/40, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	97	20	1	9,3		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 54

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
53	54	stáv.	18/12, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	115	20	1	9,7		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 53	1ks k bodu 55
54	55	stáv.	21/12, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	120	20	1	13,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 54	1ks k bodu 56
55	56	stáv.	18/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	119	20	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 55	1ks k bodu 57
56	57	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	nosný	nosné	kotevní	131	20	1	10,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 56	1ks k bodu 58
57	58	stáv.	16,5/40, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	136	10	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 57	1ks k bodu 59
58	59	stáv.	16,5/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	184	8	1	10,25		AT-5BE27DT-096-COAE		1	60	1ks k bodu 58	1ks k bodu 60
59	60	stáv.	16,5/40, A2, A4, A2	rohový	kotevní	kotevní	118	8	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 59	1ks k bodu 61
60	61	stáv.	18/30, A2, A3, A2	nosný	nosné	kotevní	115	18	1	10,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 60	1ks k bodu 62
61	62	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	146	15	1	10		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 61	1ks k bodu 63
62	63	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	nosný	nosné	kotevní	153	15	1	9,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 62	1ks k bodu 64
63	64	stáv.	16,5/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	135	15	1	9,6		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 63	1ks k bodu 65
64	65	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	nosné	94	15	1	9,4		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 66
65	66	stáv.	21/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	173	15	1	12,8		AT-5BE27DT-096-COAE		1	30	1ks k bodu 65	1ks k bodu 67
66	67	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	nosný	kotevní	kotevní	169	15	1	9		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 66	1ks k bodu 68
67	68	stáv.	16,5/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	151	20	1	9,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 67	1ks k bodu 69
68	69	stáv.	16,5/30, A2, A3, A2	odbočný	nosné	kotevní	95	15	1	9		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 70
69	70	stáv.	21/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	196	15	1	13		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 69	
70	71	stáv.	21/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	69	10	1	13,1		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 70	1ks k bodu 72
71	72	stáv.	18/40, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	184	10	1	11		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 71	1ks k bodu 73a
72	73a	stáv.	18/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	163	20	1	12,01 / 10,51		AT-5BE27DT-096-COAE	OFA 144 CO	1	60	1ks k bodu 72	1ks k bodu 74
73a	74	stáv.	JB 10,5/..., ÚO	rohový	kotevní	kotevní	25	35	1	7,1		AT-5BE27DT-048-COAE		1	30		
74	75	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	59	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 74	1ks k bodu 76
75	76	stáv.	JB 12/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	95	35	1	9		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 77
76	77	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	110	35	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 76	1ks k bodu 78
77	78	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	88	35	1	8		AT-5BE27DT-048-COAE					
78	79	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	99	35	1	8		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 78	1ks k bodu 80
79	80	stáv.	JB 12/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	62	35	1	9,3		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 81
80	81	stáv.	DB 12/..., Delta	rohový	kotevní	nosné	102	35	1	7,7		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 80	1ks k bodu 82
81	82	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	55	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE					
82	83	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	86	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 82	1ks k bodu 84
83	84	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	60	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE					
84	85	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	66	35	1	8,2		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 84	1ks k bodu 86
85	86	stáv.	JB 12/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	87	35	1	9,3		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 87
86	87	stáv.	15/30, A3	rohový	kotevní	kotevní	125	35	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 86	1ks k bodu 88
87	88	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	87	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE					
88	89	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	79	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 88	1ks k bodu 90
89	90	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	79	35	1	8		AT-5BE27DT-048-COAE					
90	91	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	78	35	1	8,2		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 90	1ks k bodu 92
91	92	stáv.	DB 12/..., Delta	odbočný	kotevní	nosné	78	35	1	7,9		AT-5BE27DT-048-COAE					
92	93	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	87	35	1	7,8		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 92	1ks k bodu 94
93	94	stáv.	JB 12/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	68	35	1	9,4		AT-5BE27DT-048-COAE					
94	95	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	84	35	1	7,9		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 94	1ks k bodu 96
95	96		JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	59	35	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE					
96	97	stáv.	JB 10,5/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	72	35	1	8,2		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 96	1ks k bodu 98
97	98	stáv.	JB 12/..., Delta	nosný	podpěrné	nosné	69	35	1	9,4		AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 99
98	99	stáv.	13,5/30, A3	rohový	kotevní	kotevní	104	35	1	8		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 98	1ks k bodu 100
99	100	stáv.	JB 12/..., Delta	odbočný	podpěrné	nosné	110	35	1	9,1		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 99	1ks k bodu 101

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
100	101	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	87	35	1	8,2		AT-5BE27DT-048-COAE					
101	102	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	77	35	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 101	1ks k bodu 103
102	103		JB 12/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	92	35	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE					
103	104	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	80	35	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 103	1ks k bodu 105
104	105	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	94	35	1	8		AT-5BE27DT-048-COAE					
105	106		JB 12/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	79	35	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 105	1ks k bodu 107
106	107	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	89	35	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE					
107	108	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	83	35	1	7,9		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 107	1ks k bodu 109
108	109	stáv.	13,5/20, A3	odbočný	kotevní	kotevní	104	35	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 108	1ks k bodu 110
109	110	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	103	30	1	7,8		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 109	1ks k bodu 111
110	111		JB 12/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	109	30	1		1,1	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 110	1ks k bodu 112
111	112	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	107	30	1	8,2		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 111	1ks k bodu 113
112	113	stáv.	JB 12/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	108	30	1	8,9		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 112	1ks k bodu 114
113	114	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	114	30	1	7,8		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 113	1ks k bodu 115
114	115	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	89	30	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE					
115	116	stáv.	DB 10,5/./., Pařát III	odbočný	podpěrné	nosné	88	30	1	7,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 115	1ks k bodu 117
116	117	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	80	30	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE					
117	118	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	67	30	1	8,3		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 117	1ks k bodu 119
118	119	stáv.	JB 10,5/./., Delta	nosný	podpěrné	nosné	92	30	1	8,1		AT-5BE27DT-048-COAE					
119	120	stáv.	JB 10,5/./., ÚO	nosný	kotevní	nosné	57	30	1	7,7		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 119	1ks k bodu 121
120	121	stáv.	16,5/60, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	48	30	1	8,5		AT-5BE27DT-048-COAE	OFA 144 CO	1	60		
121	122	stáv.	16,5/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	46	25	1	9,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 121	1ks k bodu 123
122	123	stáv.	21/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	80	25	1	12,8		AT-5BE27DT-096-COAE					
123	124	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	80	25	1	9,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 123	1ks k bodu 125
124	125	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	156	10	1	9,4		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 124	1ks k bodu 126
125	126	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	68	20	1	9,2		AT-5BE27DT-096-COAE					
126	127	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	99	20	1	9,6		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 126	1ks k bodu 128
127	128	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	82	20	1	8,1		AT-5BE27DT-096-COAE					1ks k bodu 129
128	129	stáv.	18/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	151	12	1	7,8		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 128	1ks k bodu 130
129	130	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	99	18	1	9,3		AT-5BE27DT-096-COAE					
130	131	stáv.	18/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	nosné	92	18	1	9,8		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 130	1ks k bodu 132
131	132	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	89	18	1	9		AT-5BE27DT-096-COAE		1	60		1ks k bodu 133
132	133	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	101	18	1	9,2		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 132	1ks k bodu 134
133	134	stáv.	18/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	nosné	111	18	1	9,2		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 133	1ks k bodu 135
134	135	stáv.	18/20, A2, A3, A2	nosný	podpěrné	nosné	120	18	1	8,2		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 134	1ks k bodu 136
135	136	stáv.	21/40, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	kotevní	104	18	1	13		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 135	1ks k bodu 137
136	137	stáv.	21/30, A2, A3, A2	rohový	kotevní	kotevní	160	10	1	12,6		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 136	1ks k bodu 138
137	138	stáv.	21/20, A2, A3, A2	rohový	kotevní	nosné	76	18	1	10,2		AT-5BE27DT-096-COAE					
138	139	stáv.	18/30, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	71	18	1	9,7		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 138	1ks k bodu 140
139	140	stáv.	JB 12/./., ÚO	rohový	kotevní	nosné	54	18	1	9,1		AT-5BE27DT-096-COAE					
140	141	stáv.	15/20, A3	rohový	kotevní	kotevní	44	18	1	9,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 140	1ks k bodu 142
141	142	stáv.	12/40, A3	koncový	kotevní	kotevní	8	18	1	6,9		AT-5BE27DT-096-COAE		1	30		