

PODÉLNÝ PROFIL

KŘIŽOVATKY

Námrazová oblast : I-1

Měřítko: - výškové M 1: 500
- délkové M 1: 2 000

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 – 33 | AT-5BE27DT-048-COAE | tah 18Mpa při -5°C |
| 109 – 121 | AT-5BE27DT-048-COAE | tah 30Mpa při -5°C |
| 73a – 109 | AT-5BE27DT-048-COAE | tah 35Mpa při -5°C |
| 58 – 59, 70 – 72, 136 - 137 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 10Mpa při -5°C |
| 33 – 40, 128 - 129 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 12Mpa při -5°C |
| 72 – 73a | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 14Mpa při -5°C |
| 59 – 70 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 15Mpa při -5°C |
| 129 – 136, 137 - 142 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 18Mpa při -5°C |
| 40 – 58, 125 - 128 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 20Mpa při -5°C |
| 121 – 124 | AT-5BE27DT-096-COAE | tah 25Mpa při -5°C |

Křižovatky:

Mezi pozicemi:

| | Název | VN | | SDOK | |
|---------|----------------|-------|---|-------|----------|
| 11 - 12 | s asf. silnice | 8,68 | a | 7,21 | vyhovuje |
| 22 - 23 | s křížení VN | -2,86 | a | -3,84 | vyhovuje |
| 25 - 26 | s nezp. cesta | 9,63 | a | 7,98 | vyhovuje |
| 41 - 42 | s asf. silnice | 11,72 | a | 10,28 | vyhovuje |
| 44 - 45 | s nezp. cesta | 11,76 | a | 10,12 | vyhovuje |
| 46 - 47 | s nezp. cesta | 13,25 | a | 11,46 | vyhovuje |
| 46 - 47 | s nezp. cesta | 14,06 | a | 12,64 | vyhovuje |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---|-------|----------|
| 58 - 59 | s křížení NN cizí | 8,85 | a | 6,17 | vyhovuje |
| 58 - 59 | s křížení NN cizí | 7,55 | a | 5,03 | vyhovuje |
| 58 - 59 | s křížení VN | 4,95 | a | 3,3 | vyhovuje |
| 65 - 66 | s křížení NN | 3,35 | a | 1,37 | vyhovuje |
| 65 - 66 | s křížení NN cizí | 3,29 | a | 1,14 | vyhovuje |
| 65 - 66 | s asf. silnice | 10,91 | a | 8,71 | vyhovuje |
| 70 - 71 | s asf. silnice | 14,88 | a | 12,99 | vyhovuje |
| 71 - 72 | s nezp. cesta | 15,12 | a | 12,71 | vyhovuje |
| 72 - 73a | s asf. silnice | 9,34 | a | 6,85 | vyhovuje |
| 80 - 81 | s nezp. cesta | 11,28 | a | 9,68 | vyhovuje |
| 94 - 95 | s nezp. cesta | 16,13 | a | 14,72 | vyhovuje |
| 122 - 123 | s asf. silnice | 9,18 | a | 8,15 | vyhovuje |
| 122 - 123 | s křížení NN | 2,5 | a | 1,37 | vyhovuje |
| 128 - 129 | s nezp. cesta | 16,53 | a | 14,54 | vyhovuje |
| 132 - 133 | s asf. silnice | 10,6 | a | 9,35 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s asf. silnice | 15,97 | a | 14 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s asf. silnice | 14,53 | a | 12,43 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s nezp. cesta | 15,52 | a | 13,39 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s křížení NN cizí | 7,23 | a | 5,12 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s křížení střecha garáže | 11,4 | a | 9,28 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s křížení NN cizí | 7,13 | a | 5,01 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s křížení střecha garáže | 12,24 | a | 10,11 | vyhovuje |
| 136 - 137 | s křížení střecha garáže | 13,08 | a | 10,98 | vyhovuje |
| 137 - 138 | s asf. vjezd | 10,26 | a | 9,27 | vyhovuje |
| 132 - 133 | s křížení NN cizí | 4,35 | a | 3,1 | vyhovuje |