

Montážní tabulka pro AT-5BE27DT-096-COAE

Námrazová oblast: I-1

Vodorovna složka namáhání [MPa]: 12,0

Namáhání vodiče [MPa]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
84	13,15	12,81	12,48	12,16	11,84	11,52	11,22	10,92	10,63	22,58
136	12,82	12,58	12,34	12,11	11,88	11,67	11,45	11,25	11,05	28,05
151	12,74	12,52	12,31	12,1	11,9	11,7	11,51	11,32	11,14	29,4
152	12,73	12,52	12,3	12,1	11,9	11,7	11,51	11,33	11,15	29,48
153	12,73	12,51	12,3	12,1	11,9	11,7	11,51	11,33	11,15	29,57
154	12,72	12,51	12,3	12,1	11,9	11,71	11,52	11,34	11,16	29,65
155	12,72	12,51	12,3	12,1	11,9	11,71	11,52	11,34	11,16	29,74
174	12,63	12,44	12,26	12,08	11,91	11,74	11,58	11,42	11,27	31,3
175	12,62	12,44	12,26	12,08	11,91	11,75	11,58	11,43	11,27	31,38
176	12,62	12,44	12,26	12,08	11,91	11,75	11,59	11,43	11,28	31,46
198	12,53	12,37	12,22	12,07	11,92	11,78	11,64	11,51	11,37	33,11

Průhyb vodiče [m]

rozp/tepl	-40	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	-5+z
84	0,64	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	1,71
136	1,71	1,74	1,78	1,81	1,84	1,88	1,91	1,95	1,99	3,61
151	2,12	2,16	2,2	2,23	2,27	2,31	2,35	2,39	2,43	4,25
152	2,15	2,19	2,23	2,26	2,3	2,34	2,38	2,42	2,46	4,29
153	2,18	2,22	2,26	2,29	2,33	2,37	2,41	2,45	2,49	4,34
154	2,21	2,25	2,29	2,32	2,36	2,4	2,44	2,48	2,52	4,38
155	2,24	2,28	2,32	2,35	2,39	2,43	2,47	2,51	2,55	4,43
174	2,84	2,88	2,93	2,97	3,01	3,06	3,1	3,14	3,19	5,3
175	2,88	2,92	2,96	3	3,05	3,09	3,13	3,18	3,22	5,35
176	2,91	2,95	3	3,04	3,08	3,13	3,17	3,21	3,26	5,4
198	3,71	3,76	3,8	3,85	3,9	3,95	3,99	4,04	4,09	6,49