

NK01 (pro 1 ks POK)

Pozice	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
Profily										
1	IPE120	145		18	S235JR	1,5	27,1	0,069	1,24	
2	UPE160	355		12	S235JR	6	72,4	0,205	2,458	
3	TROBD60x40x4	1 160		6	S235JR	6,5	39,3	0,22	1,322	
4	UPE120	2 380		6	S235JR	28,8	172,8	1,095	6,569	
6	TROBD60x40x4	1 506		4	S235JR	8,5	34	0,286	1,144	
7	HEB140	5 482		2	S235JR	184,7	369,5	4,413	8,826	
8	HEB140	1 902		2	S235JR	64,1	128,2	1,531	3,062	
9	HEB140	1 505		2	S235JR	50,7	101,5	1,212	2,423	
10	HEB140	1 160		2	S235JR	39,1	78,2	0,934	1,868	
12	IPE160	355		4	S235JR	5,6	22,4	0,221	0,885	
14	TRCTV60x6.3	2 810		2	S235JR	28,9	57,9	0,629	1,259	
15	TRCTV60x5	1 212		2	S235JR	10,2	20,4	0,275	0,55	
16	TRCTV60x5	1 032		2	S235JR	8,7	17,4	0,234	0,469	
17	TRCTV60x5	904		2	S235JR	7,6	15,2	0,205	0,41	
18	TRCTV60x5	744		2	S235JR	6,3	12,5	0,169	0,338	
19	TRCTV80x4	2 072		2	S235JR	19,5	39	0,642	1,285	
20	TROBD60x40x4	1 640		2	S235JR	9,3	18,5	0,312	0,623	
21	TROBD60x40x4	1 543		2	S235JR	8,7	17,4	0,293	0,586	
22	TROBD60x40x4	1 512		2	S235JR	8,5	17,1	0,287	0,574	
23	HEB140	5 482		1	S235JR	184,7	184,7	4,413	4,413	
24	HEB140	5 482		1	S235JR	184,7	184,7	4,413	4,413	
25	IPE160	4 095		1	S235JR	64,7	64,7	2,551	2,551	
26	IPE160	4 095		3	S235JR	64,7	194,1	2,551	7,654	
27	TRCTV60x5	2 202		1	S235JR	18,5	18,5	0,5	0,5	
28	TRCTV60x5	1 967		1	S235JR	16,6	16,6	0,447	0,447	
29	TRCTV60x5	1 817		1	S235JR	15,3	15,3	0,412	0,412	
30	TRCTV60x5	2 247		1	S235JR	18,9	18,9	0,51	0,51	
31	TRCTV60x6.3	2 072		1	S235JR	21,3	21,3	0,464	0,464	
32	TRCTV60x5	2 072		1	S235JR	17,4	17,4	0,47	0,47	
33	TRCTV60x5	1 927		1	S235JR	16,2	16,2	0,437	0,437	
34	TRCTV80x4	2 072		1	S235JR	19,5	19,5	0,642	0,642	

Pozice	Název	Délka	Šířka	Počet kusů	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
		(mm)	(mm)							
35	UPE120	2 380		1	S235JR	28,8	28,8	1,095	1,095	
				91			2 061,60		59,901	
Plech										
5	P12x80-290	290	80	1	S235JR	2,2	2,2	0,055	0,055	
11	P12x110-110	110	110	13	S235JR	1	13,3	0,027	0,346	
13	P10x60-110	110	60	4	S235JR	0,5	2,1	0,017	0,066	
36	P12x90-300	300	90	20	S235JR	2,5	50,4	0,063	1,254	
37	P8x60-120	120	60	14	S235JR	0,5	6,3	0,017	0,242	
38	P12x140-200	200	140	12	S235JR	2,6	31,7	0,064	0,77	
39	P12x65-116	116	65	12	S235JR	0,7	8,3	0,019	0,225	
40	P8x104-110	110	104	12	S235JR	0,6	6,9	0,021	0,257	
41	P8x110-145.2	145	110	8	S235JR	0,8	6,2	0,028	0,226	
42	P12x66.5-116	116	67	16	S235JR	0,7	11,3	0,019	0,306	
43	P12x110-110	110	110	2	S235JR	1	2	0,027	0,053	
44	P8x80-140	140	80	8	S235JR	0,7	5,6	0,026	0,207	
45	P8x116-120	120	116	7	S235JR	0,9	6,1	0,032	0,221	
46	P12x80-300	300	80	8	S235JR	2,2	17,9	0,056	0,452	
47	P6x66.5-200	200	67	6	S235JR	0,6	3,8	0,03	0,179	
48	P8x155-278	278	155	6	S235JR	2,7	16,2	0,093	0,559	
49	P12x140-160	160	140	4	S235JR	2,1	8,4	0,052	0,208	
50	P12x140-330	330	140	4	S235JR	4,4	17,4	0,104	0,415	
51	P12x198-200	200	198	4	S235JR	3,1	12,4	0,075	0,298	
52	P12x80-280	280	80	1	S235JR	2,1	2,1	0,053	0,053	
53	P12x90-90	90	90	4	S235JR	0,7	2,7	0,018	0,074	
54	P30x490-490	490	490	4	S235JR	56,5	226,2	0,539	2,156	
55	P12x110-110	110	110	1	S235JR	1	1	0,027	0,027	
56	P12x150-150	150	150	2	S235JR	1,6	3,3	0,041	0,082	
57	P12x200-280	280	200	2	S235JR	4,5	8,9	0,105	0,211	
58	P12x210-217.8	218	210	2	S235JR	3,2	6,4	0,077	0,153	
59	P12x217.3-250	250	217	2	S235JR	4,1	8,2	0,096	0,193	
60	P12x217.3-260	260	217	2	S235JR	4,3	8,7	0,102	0,205	
61	P4x104-200	200	104	8	S235JR	0,7	5,2	0,044	0,352	
62	P20x140-320	320	140	2	S235JR	7	14,1	0,108	0,216	
63	P6x66.5-160	160	67	2	S235JR	0,5	1	0,024	0,048	
64	P8x60-112	112	60	2	S235JR	0,3	0,6	0,012	0,024	
65	P8x66.5-330	330	67	2	S235JR	1,4	2,8	0,05	0,1	

Pozice	Název	Délka	Šířka	Počet kusů	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)	Povrch 1 kusu (m2/kus)	Povrch celkem (m2)	Poznámka
		(mm)	(mm)							
66	P12x116-156.5	156	116	1	S235JR	1,7	1,7	0,042	0,042	
67	P12x140-259.75	260	140	1	S235JR	2,9	2,9	0,071	0,071	
68	P12x166-220	220	166	2	S235JR	2,4	4,9	0,059	0,119	
69	P4x90-200	200	90	8	S235JR	0,6	4,5	0,038	0,307	
70	P12x206.59-250	250	207	1	S235JR	3,3	3,3	0,079	0,079	
71	P12x217.3-250	250	217	1	S235JR	4,1	4,1	0,098	0,098	
72	P12x231.03-259.75	260	231	1	S235JR	5,5	5,5	0,129	0,129	
73	P12x290.62-435.76	436	291	1	S235JR	9,2	9,2	0,211	0,211	
74	P12x246.74-427.78	428	247	1	S235JR	7,9	7,9	0,181	0,181	
75	P12x261.03-400	400	261	1	S235JR	8,3	8,3	0,19	0,19	
76	P12x410-423.11	423	410	1	S235JR	14,5	14,5	0,324	0,324	
77	P4x30-300	300	30	2	S235JR	0,3	0,6	0,021	0,041	
79	P12x24-120	120	24	4	S235JR	0,3	1	0,009	0,036	
80	P80x30.81-169.66	170	31	4	S235JR	2	8,1	0,035	0,139	

						596,2	12,2
CELKEM						2 657,90	72,101

08-01-10_NK01_505020100501-309

Strana 3 / 3
10/10