



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Karel Klein	ČÍSLO VÝKRESU: D.2. c) - 02
KONTROLOVAL	Karel Klein	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY: BNS
SO/PS	PS09 – ROZVODNA 110 kV – Technologie	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 02	LIST / CELKEM: 1/3

R110kV			Rozvodna 110kV – AEA00 montáž rozvodny		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	5	ks	Vykládka modulů rozvodny a jejich instalace na připravené pozice	Součinnost se supervizorem dodavatele	
2	1	sd	Součástí dodávky je zapouzdřené vedení, POK, ukončení trifikátory	Součinnost se supervizorem dodavatele	
3	1	sd	Realizující firma poskytne pracovníky pro montáž zařízení GIS	Součinnost se supervizorem dodavatele	

R110kV			Rozvodna 110kV – uzemnění – AEA00		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	92	Ks	Cu pasovina 40/5		
2	25	Ks	Svorka pro Cu zemnicí pásek	páska-páska velká nerez, pro pásy Cu 40/5	
3	90	Ks	Podpěrka pásu s přítlačným šroubem Cu 40x5	odstup od stěny 11mm, v=60mm, š=27mm, h=36mm, nerez	
4	11	M	Zelenožlutý měděný vodič	CYA 95mm ²	
5	12	Ks	Kabelové oko	95x16 pocínované	
6	12	Ks	Kabelové oko	95x12 pocínované	
7	14	Ks	Šroub + podl., pér. podl., matice	M12x30, nerez	
8	14	Ks	Matice + pérová podložka	M16, nerez	
9	2	Kg	Barva zelená	S2013 zelená	
10	1	Kg	Barva žlutá	S2013 žlutá	
11	2	Kg	Ředidlo	S6006	

R110kV			Rozvodna 110kV – označovací štítky a tabulky		
Pol.	Množství		Název	Typ	Výrobce
1	1	Ks	samolepící štítek, AEA02	230x90 mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
2	1	Ks	samolepící štítek, AEA03	230x90 mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
3	1	Ks	samolepící štítek, AEA04	230x90 mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
4	1	Ks	samolepící štítek, AEA05	230x90 mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
5	1	Ks	samolepící štítek, AEA06	230x90 mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
6	1	Ks	samolepící štítek, T101	160x80mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
7	1	Ks	samolepící štítek, T102	160x80mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
8	1	Ks	samolepící štítek, V5054	450x90mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
9	1	Ks	samolepící štítek, V5055	450x90mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
10	1	Ks	samolepící štítek, PD	235x130mm, venkovní, UV stabilní, černé písmo, Arial	
11	1	Ks	Vstup jen v ochranné přilbě	Smaltová typová tabulka, typové číslo 252301, rozměr tabulky 210x297mm	
12	1	Ks	Výstražná tabulka kombinovaná	Smaltová typová tabulka, typové číslo 9001, rozměr tabulky 297x297mm	