



LEGENDA MATERIÁLŮ

	NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ TL. 40 mm (OSTRŮVEK PRO DOBÍJECÍ STANICI)		NAVRŽENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BET. DLAŽBA POJÍZDNÁ TL. 80 mm (PARKOVACÍ STÁNÍ PRO DOBÍJECÍ STANICI)
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POCHOZÍ - BETONOVÁ DLAŽBA		STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - ŽIVIČNÝ POVRCH, ASFALT		STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA

POZNÁMKA

- 1 DOBÍJECÍ STANICE ABB TERRA 54
- 2 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ VČ. VYSTROJENÍ A ELEKTROMĚRU
- 3 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 4 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- 5 CAR STOP - PVC, 780/80/60 mm
- 6 BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ 10/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ OSTRŮVEK DOBÍJECÍ STANICE
- 7 BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ 15/25 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ
- 8 BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 15/15 ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ PODPĚROU C12/15 OHRANIČUJÍCÍ PARKOVACÍ STÁNÍ
- 9 STÁVAJÍCÍ POLOHA ODPADKOVÉHO KOŠE
- 10 NOVÁ POLOHA ODPADKOVÉHO KOŠE

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

	- DLAŽBA BETONOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ	40 mm		- DLAŽBA BETONOVÁ POJÍZDNÁ	40 mm
	- LOŽE Z KAMENIVA FR. 4-8	40 mm		- ŠTĚRK FR. 4-8	40 mm
	- ŠTĚRKODRŤ	150 mm		- ŠTĚRK FR. 16/32	200 mm
	CELKEM:	230 mm		- ZEMINA HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm	200 mm
				CELKEM:	480 mm
	- VIZ STÁVAJÍCÍ SKLADBA				