

D.1.30-65 - 2.3	SPECIFIKACE DODÁVEK
	Technicko obchodní specifikace TOS č. D.1.30-65 - 2.3

Název dodávky:	Rozvaděč AZP01
Dodavatel:	

Akce:	TR Domoradice - modernizace
Místo realizace:	TR 110/22 KV Domoradice, Budějovická 63 381 01 Český Krumlov
Objednatel:	EG.D, a.s Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Provozovatel zařízení:	EG.D, a.s Lidická 1873/36, 602 00 Brno
Stupeň dokumentace:	DPS – Dokumentace pro provádění stavby
SO/PS:	SO30_D.1.30 Elektroinstalace
Majetková třída:	CZD00015

Obsah:

SPECIFIKACE DODÁVEK.....	1
Technicko obchodní specifikace TOS č. D.1.30-65 - 2.3	1
1. Předmět dodávky	2
2. Technická specifikace	2

Číslo projekční zakázky:	221 20 091
Datum:	02/2022
Vypracoval:	Ing. Petr Dvořák

1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky je:

- Kompletní dodávka funkčního zařízení v počtu a provedení dle bodu 2
- Montáž a zapojení vnitřního vybavení rozvaděče dle bodu 2
- Vystavení protokolů dle ČSN EN 61439
- Výrobní dokumentace
- Přeprava dle:
Standardu: INCOTERMS 2020,
Způsobu: DAP,
Do místa: TR 110/22 KV Domoradice, Budějovická 63 381 01 Český Krumlov

Předmětem dodávky není:

- Montáž rozvaděče na místě a jeho zprovoznění
- Připojení kabeláže

2. Technická specifikace

1 ks Rozvaděč **AZP01**

- zapojení dle přiložené výkresové dokumentace
- Oceloplechový o rozměrech (VxŠxH) (500x500x250mm)
- Stupeň krytí: IP40/20
- Lakování: RAL 7032
- Kabelové přívody: spodem
- Kabelové vývody: spodem

Vnitřní vybava rozvaděče:

Položka	Název položky	Typ	Dodavatel	M.J.	celkem
1	Jistič 2 pól 6C, 220/440V DC	LPN-DC6C/2	OEZ	ks	1
2	Pomocné relé	MT32110	Shrack	ks	1
3	Pomocný stykač	3RH1140	Siemens	ks	1
4	Jistič	LPN-DC-2C-2	OEZ	ks	3
5	Řadová svorka šedá	UK 1,5N	Phoenix	ks	30
6	Koncový kryt svorek UT 2,5-10	D-UT 2,5/10 BU	Phoenix	ks	2
7	Popis. štítky řadové svork. vert. tisk	ZB2,5 QR: 1-10	Phoenix	ks	2
8	Koncová zarážka svorkovnice 10 mm	249-117	WAGO	ks	2
9	Popisovací praporek 10 mm	249-119	WAGO	ks	2
10	Vodič černý	H07V-U 1,5mm ²		m	20
11	Podružný materiál			kpl	1
12	Kombinovaná bezpečnostní tabulka	50x50 mm		ks	1

1 ks Otočný spínač S1

- zapojení dle přiložené výkresové dokumentace
- Průmyslová krabice víceúčelová o rozměrech (VxŠxH) (192x121x105mm)
- Stupeň krytí: IP66

Vnitřní výbava spínače:

Položka	Název položky	Typ	Dodavatel	M.J.	celkem
1	Otočný spínač	ZB4 BZ101,ZB4 BJ2	GME/PRC	ks	1
2	Kabelová vývodka	M20x1,5, IP 66		ks	1
3	Podružný materiál			kpl	1
4	Popisové štítky			ks	3