

# PODÉLNÝ PROFIL KŘIŽOVATKY

## *přípojka Tržní*

Námrazová oblast : **I-0**

Měřítko:                    - výškové M 1: 250  
                              - délkové M 1: 1 000

**TS – 29**

AlFe 3x42/7mm<sup>2</sup>

tah 38Mpa při -5°C

### **Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|       |                               | potenciální |       |          |
|-------|-------------------------------|-------------|-------|----------|
|       |                               | AlFe        | SDOK  |          |
| 4 - 3 | s asfaltová silnice II. třída | 14,26       | 13,29 | vyhovuje |
| 4 - 3 | s kolejnice                   | 11,97       | 11,01 | vyhovuje |
| 4 - 3 | s kolejnice                   | 11,77       | 10,80 | vyhovuje |
| 4 - 3 | s Nezpevněná cesta            | 8,98        | 8,01  | vyhovuje |
| 3 - 2 | s řeka Třebánka               | 13,72       | 12,38 | vyhovuje |

## ***spojka Hlavatce***

Námrazová oblast : **I-0**

Měřítko:                   - výškové M 1: 250  
                              - délkové M 1: 1 000

**4 – 12**

AlFe 3x110/22mm<sup>2</sup>

tah 40Mpa při -5°C

### **Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|       |                    | potenciální |       |          |
|-------|--------------------|-------------|-------|----------|
|       |                    | AlFe        | SDOK  |          |
| 7 – 8 | s vedení VVN 110kV | 4,04        | 6,05  | vyhovuje |
| 7 – 8 | s vedení VVN 110kV | 4,00        | 6,00  | vyhovuje |
| 7 – 8 | s vedení VVN 400kV | 10,17       | 12,03 | vyhovuje |
| 8 – 9 | s vedení VVN 400kV | 11,28       | 13,14 | vyhovuje |
| 8 – 9 | s vedení VVN 400kV | 10,88       | 12,81 | vyhovuje |

## **odbočka město Netolice**

Námrazová oblast : **I-0**

Měřítko:                   - výškové M 1: 250  
                              - délkové M 1: 1 000

**39 – 19**

AlFe 3x110/22mm<sup>2</sup>

tah 40Mpa při -5°C

### **Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|         |                                | potenciální |       |          |
|---------|--------------------------------|-------------|-------|----------|
|         |                                | AlFe        | SDOK  |          |
| 39 – 38 | s asfaltová silnice místní     | 9,26        | 7,31  | vyhovuje |
| 39 – 38 | s řeka Třebánka                | 11,56       | 9,78  | vyhovuje |
| 39 – 38 | s asfaltová silnice místní     | 10,19       | 8,52  | vyhovuje |
| 39 – 38 | s nezpevněná cesta             | 10,41       | 8,78  | vyhovuje |
| 29 – 28 | s nezpevněná cesta             | 7,98        | 6,81  | vyhovuje |
| 29 – 28 | s nezpevněná cesta             | 8,98        | 7,83  | vyhovuje |
| 27 – 26 | s asfaltová silnice III. třída | 11,42       | 10,48 | vyhovuje |
| 24 – 23 | s koleje                       | 9,43        | 8,30  | vyhovuje |
| 23 – 22 | s asfaltová silnice II. třída  | 7,62        | 7,31  | vyhovuje |
| 23 – 22 | s řeka Třebánka                | 11,16       | 9,87  | vyhovuje |

Námrazová oblast : **I-1**

Měřítko: - výškové M 1: 250  
- délkové M 1: 1 000

**19 – 4**                      AIFe 3x110/22mm<sup>2</sup>                      tah 40Mpa při -5°C

**Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|         |                            | potenciální |      |          |
|---------|----------------------------|-------------|------|----------|
|         |                            | AIFe        | SDOK |          |
| 19 – 18 | s Bezdrevský potok         | 11,06       | 9,29 | vyhovuje |
| 18 – 17 | s asfaltová silnice místní | 10,72       | 9,20 | vyhovuje |
| 18 – 17 | s motokrosová trať         | 10,76       | 9,16 | vyhovuje |
| 18 – 17 | s nezpevněná cesta         | 10,21       | 8,65 | vyhovuje |
| 12 – 11 | s nezpevněná cesta         | 9,38        | 7,88 | vyhovuje |
| 11 – 10 | s Mollerovský rybník       | 9,04        | 7,36 | vyhovuje |
| 10 – 9  | s asfaltová silnice místní | 9,72        | 7,79 | vyhovuje |
| 5 – 4   | s nezpevněná cesta         | 8,64        | 7,14 | vyhovuje |

**4 – 147**                      AIFe 3x110/22mm<sup>2</sup>                      tah 30Mpa při -5°C

**Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|       |                    | potenciální |      |          |
|-------|--------------------|-------------|------|----------|
|       |                    | AIFe        | SDOK |          |
| 4 – 3 | s nezpevněná cesta | 8,17        | 7,30 | vyhovuje |

## ***kmenové vedení linka Netolice***

Námrazová oblast : **I-1**

Měřítko:                   - výškové M 1: 250  
                              - délkové M 1: 1 000

|                  |                              |                    |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>126 – 132</b> | AlFe 3x110/22mm <sup>2</sup> | tah 40Mpa při -5°C |
| <b>126 – 132</b> | AT-5BE27DT-048-COAE          | tah 10Mpa při -5°C |

|                  |                              |                    |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>132 – 135</b> | AlFe 3x110/22mm <sup>2</sup> | tah 40Mpa při -5°C |
| <b>132 – 135</b> | AT-5BE27DT-048-COAE          | tah 25Mpa při -5°C |

### **Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|           |                    | AlFe | SDOK |          |
|-----------|--------------------|------|------|----------|
| 132 – 133 | s nezpevněná cesta | 8,90 | 8,91 | vyhovuje |

|                  |                              |                    |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>135 – 136</b> | AlFe 3x110/22mm <sup>2</sup> | tah 40Mpa při -5°C |
| <b>135 – 136</b> | AT-5BE27DT-048-COAE          | tah 10Mpa při -5°C |

### **Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|           |                               | AlFe  | SDOK  |          |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|----------|
| 132 – 133 | s vedení NN 0,4kV             | 13,90 | 10,73 | vyhovuje |
| 132 – 133 | s asfaltová silnice II. třída | 18,57 | 15,19 | vyhovuje |
| 132 – 133 | s chodník                     | 17,55 | 14,08 | vyhovuje |
| 132 – 133 | s rybník Mnich                | 11,02 | 7,39  | vyhovuje |

**136 – 147**

AlFe 3x110/22mm<sup>2</sup>

tah 40Mpa při -5°C

**136 – 147**

AT-5BE27DT-048-COAE

tah 25Mpa při -5°C

**Křižovatky:**

Mezi pozicemi:

|           |                    | AlFe  | SDOK  |          |
|-----------|--------------------|-------|-------|----------|
| 146 – 147 | s štěrková cesta   | 8,17  | 7,52  | vyhovuje |
| 146 – 147 | s nezpevněná cesta | 12,09 | 10,32 | vyhovuje |

**127 – 41**

AlFe 3x110/22mm<sup>2</sup>

tah 30Mpa při -5°C