

SOUPIS VEDENÍ SDOK																	
z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK - stáv. PB ve výšce [m]	výška konzole SDOK - nový PB pod vrcholem [m]	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
	126	stáv.	21/60, B1,B1,B2	výztužný	kotevní	kotevní									30		
126	127		DB 12/..., Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	kotevní	64	10	1		1,2	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 126	1ks k bodu 128
127	128		JB 12/..., Pařát BS	nosný	podpěrné	nosné	62	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
128	129		JB 12/..., Pařát BS	nosný	podpěrné	nosné	83	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 128	1ks k bodu 130
129	130		JB 12/..., Pařát BS	rohový	podpěrné	nosné	85	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
130	131		JB 12/..., Pařát BS	nosný	podpěrné	nosné	90	10	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 130	1ks k bodu 132
131	132		DB 12/..., Pařát 4vod DB K	odbočný	kotevní	kotevní	97	10	1			AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	30 / 30		1ks k bodu 133
132	133		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	110	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 132	1ks k bodu 134
133	134		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	118	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 133	1ks k bodu 135
134	135		16,5/60, PA, A4	výztužný	kotevní	kotevní	66	25	1		3,6	AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	30 / 30		2ks k bodu 136
135	136		18/60, PA, A4	odbočný	kotevní	kotevní	344	10	1		3,6	AT-5BE27DT-048-COAE		na stožár	30 / 30	2ks k bodu 135	1ks k bodu 137
136	137		JB 12/..., Pařát 4vod K	rohový	kotevní	kotevní	52	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	15 / 15		
137	138		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	60	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 137	1ks k bodu 139
138	139		DB 12/..., Pařát 4vod DB K	odbočný	kotevní	kotevní	90	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE		na sloupu	30 / 30		1ks k bodu 140
139	140		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	101	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 139	1ks k bodu 141
140	141		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	99	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 142
141	142		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	100	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 141	1ks k bodu 143
142	143		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	102	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 142	1ks k bodu 144
143	144		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	99	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 145
144	145		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	119	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 144	1ks k bodu 146
145	146	stáv.	JB 10,5/..., Pařát 4vod N	rohový	podpěrné	nosné	87	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 147
146	147	stáv.	18/60, PA, A3	výztužný	kotevní	kotevní	118	25	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 146	

SOUPIS MATERIÁLU SDOK													KOTEVNÍ ŘETĚZEC						NOSNÝ ŘETĚZEC						
	Norma Eurocalc			QB31	QB41	QB47	QB48	QA01	HY15	QA11	BU112				QB16		QB17	BS56	QB26	QB11		QB12		QB51	QB52
Pozice	Podpěrný bod		typ uchycení SDOK	tlumič Avibra 48vl [ks]	kříž rezervy malý JB [ks]	kříž rezervy velký DB [ks]	kříž rezervy velký PS [ks]	Upevnění konstrukcí SDOK - na zemi [ks]	Sloup JB NN 600 U8 [ks]	Objímka kotevní SDOK 20kN 2x oko DBW225 [ks]	KONZOLA B- U8-R kotevní [ks]	kotevní spirála 48vl RIBE AG220128s [ks]	spirála ochranná 48vl RIBE URG160178 LIS [ks]	očnice kotevní 48vl RIBE F02685A03 [ks]	vidlice s okem křížová ELBA23156 1 [ks]	vidlice nastavitelná ELBA 231547 [ks]	napínací šroub M20 OKO-OKO [ks]	kloub závěsný U80 ELBA 235126 [ks]	nosná svorka 48vl RIBE LTA 157132 [ks]	Hák (šroub) nosný M20 s otevřeným okem 6 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Třmen nosný M20 100 kN [ks]	Oko dvojité přímé 100 kN [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK JB_PS ES445-00 [ks]	Příchytka distanční 1x SDOK DB [ks]
126	stáv.	21/60, B1,B1,B2	kotevní																					12	
127		DB 12/..., Pařát 4 28R	kotevní	2				1		1		2	2	2	2	2									
128		JB 12/..., Pařát BS	nosné						1										1	1	1				
129		JB 12/..., Pařát BS	nosné	2					1										1	1	1				
130		JB 12/..., Pařát BS	nosné						1										1	1	1				
131		JB 12/..., Pařát BS	nosné	2					1										1	1	1				
132		DB 12/..., Pařát 4vod DB K	kotevní	1		1						2	2	2			2	2							10
133		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
134		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
135		16,5/60, PA, A4	kotevní	2			1				1	2	2	2			2	2						12	
136		18/60, PA, A4	kotevní	3			1				1	2	2	2			2	2						12	
137		JB 12/..., Pařát 4vod K	kotevní		1							2	2	2			2	2						10	
138		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
139		DB 12/..., Pařát 4vod DB K	kotevní	1		1						2	2	2			2	2							10
140		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
141		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	1															1			1	1		
142		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
143		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
144		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	1															1			1	1		
145		JB 12/..., Pařát 4vod N	nosné	2															1			1	1		
146	stáv.	JB 10,5/..., Pařát 4vod N	nosné	1															1			1	1		
147	stáv.	18/60, PA, A3	kotevní	1								1	1	1			1	1						12	
Celkem				31	1	2	2	1	4	1	2	13	13	13	2	2	11	11	14	4	4	10	10	58	20

QB01	2,491 km
QB04	7 ks
QB05	96 ks
QC01	1 ks
QC05	1 ks
QC09	1 ks