



AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE	TR LIPNICE - OBNOVA TRANSFORMOVNY	Č.STAVBY: 102 0002 421
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 1430 002 7035
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ZHOT. DOKUMENTACE	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. PETR ŠPIČÁK, petr.spicak@egd.cz, tel.: 535 141 951	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL DYMÁČEK	DATUM: 03/2022
VYPRACOVAL	Ing. PAVEL DYMÁČEK	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Ing. PETR ŠPIČÁK	00
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 12 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO30 – TECHNOLOGICKÉ BUDOVY	LIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00015	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	KATALOG SVÍTIDEL	
NÁZEV DOKUMENTU	KATALOG SVÍTIDEL	LIST / CELKEM:
		1/3

Katalog svítidel

LED panel podhledový, 40W, 600 x 600 mm:

pro instalaci do rastrového kazetového stropu, podhledů či na stropy a stěny (instalační příslušenství není součástí balení)

záruka 3 roky

kvalitní trafo značky Lifud

spotřeba: 40W

světelný tok: 3200lm

Barva světla, teplota chromatičnosti: 4000 K

životnost: 30.000 hodin

úhel svícení: 140°

zahřívací doba: <0,1s

index podání barev Ra: >80

materiál: hliník + PMMA

krytí: IP20 (IP 44 pro Dílnu, pro Rozvodnu 22 kV a pro Rozvodnu VS)

napětí: 220 - 240V

energetická třída: A+

provozní teplota: -20°C až 50°C

rozměry: 595x595x12mm

Použito v místnostech: Ochrany a DŘSO, Hasící technika, Telekomunikace, Denní místnost, Dílna, WC, Umývárna, Vstupní chodba, Chodba, Rozvodna 22 kV, Rozvodna VS.

LED svítidlo nástěnné 40 W, 1 200mm:

Barva světla	Bílá
Světelný tok	4200 - 4800 lm
Zap./Vyp.	15000
IP Ochrana	IP 44 (IP 65 pro místnost Staničních baterií)
Napětí	AC: 200-240V, 50Hz
Startovací čas	0-100% < 1s
Teplota prostředí	-25 až 50°C
Teplota chromatičnosti	4 000 K
Rozměry	1200x74.1x24.4mm
Stmívání	Ne
Typ LED čipu	SMD - Samsung chip
Životnost	30 000 h

Použito v místnostech: Staniční baterie, Úpravna vody, Technická místnost, Předsíň, Technické místnosti (ve zúžené části BSP), Transformátory VS.

Kulaté stropní světlo Mijo pro použití v koupelně, IP44

Model Mijo spojuje korpus v lesklém chromu s opálově bílým stínidlem z polykarbonátu. Stínidlo je pevné a odolné proti rozbití, navíc se vyznačuje stupněm krytí IP44, aby se stropní světlo mohlo použít v koupelně. Chromovaná povrchová úprava korpusu je v harmonii s lesklými koupelnovými armaturami.

Zboží č.	9641092
Výrobce	LINDBY
Materiál	polykarbonát, kov
Barva	opálová bílá, chrom
Základní typ	E27
Žárovka	1 x 18 W
Stmívatelný	Ano
Stmívač	Neobsahuje
Výška (v cm)	10,5
Průměr (v cm)	25
Provozní napětí ve Voltech	230
Nápájení ve Voltech	230
IP kód	IP44
Třída ochrany	I
Typ žárovky zahrnutý	Ne

Použito v místnostech: WC, umývárna