

Tabulka délek FV

SO 01.6 Provizorní propoj Jih

úsek : V5523 st.č. 81 - V5580/5581 st.č. 2

243-AL1/39-ST1A									
	úsek lana A - B	I_{kot} [m]	$K \cdot I_{kot}$	korekce na natočení RV	Přeponka 6+6 m	technologická délka 20 + 20m	součet	dodací délka/buben [m]	počet bubnů
1	81 - 2	56.7	57.8	0	12	40	109.8	110	3
K=1.02								sum [m]	330
								sum [t]	0.326

Pozn.: V sloupci *dodací délka* jsou uvedeny délky pro obvyklý technologický postup.

Délky lan jsou minimální délky, tzn. délky lan s nulovou zápornou tolerancí. Dodavatel lana musí zaručit minimální požadovanou dodací dé

Pokud zhotovitel potřebuje pro jím zvolenou technologii delší přídavky délky, zajistí si je při objednání materiálu.

Výrobce lana si musí zahrnout přídavek délky lana pro standardní FAT ve výrobním závodě s možností případného opakování zkoušky v případě nevyhovujících parametrů.

Zhotovitel si musí na vybrané bubny zahrnout přídavky na předpokládaný počet zkoušek kompatibility lana s nosnými a kotevními armaturami u výrobce armatur (v případě nového výrobce i délku pro typové zkoušky lana)