



- kabelová trasa
- chránička (v chráničce 93-94 volný otvor pro kabel v.o. obce Včelná)
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 48LED, optika 5139
- závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 64LED, optika 5137
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 48LED, optika 5137
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 64LED, optika 5137; výložník 2,5 metru
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 64LED, optika 5139
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 32LED, optika 5139
- závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 32LED, optika 5120
- závěsná výška 8 m, náklon svítidla 2,5°, 128LED, optika 5145, 600mA, 4000K
- sloup 100 výložník 1,5 metru, sloup 200 výložník 2,5 metru

neuvedené údaje: výložníky 0,5 metru, proud 350mA, světlo 3000K

napájecí soustava:
3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel: 	objekt: 422	
	Příloha:	
	situace větev Včelná	
Měřítko:		1:1000
Číslo přílohy:		4