kabelová trasa
chránička
závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 48LED, optika 5139
závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 64LED, optika 5137
závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 48LED, optika 5137

dvě svítidla: závěsná výška 10 m, rozevření výložníku 60°, náklon svítidla 15°, 16LED optika 5120 (čára udáva směr osy symetričnosti výložníku)

čára udává směr natočení svítidla (uvedeno pouze v nejasných případech)

závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 24LED, optika 5144

závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 80LED, optika 5137

pilíř jistící 2

závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 24LED, optika 5139

závěsná výška 8 m, náklon svítidla 15°, 32LED, optika 5139

závěsná výška 10 m, náklon svítidla 15°, 24LED, optika 5145

K.ú.Boršov nad Vltavou

K.ú.Planá u Č. Budějovic

schéma zapojení a uzemnění



napájecí soustava:
3+PEN střídavého 50 Hz 400 V / TN-C

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT

objekt: 421

Příloha: SITUACE OSVĚTLENÍ

Měřítko: 1:1000

Číslo přílohy.: 3

vytištěno dne 13.02.2020