


Typ/Code: ACSR 184-AL1/31-ST1A ČSN EN 50182
(původní označení 185/31 DIN 48204)



Duše lana / Core		
1+6 pozinkovaný ocelový drát průměr (ČSN EN 50 189) průměr <i>1+6 zinc coated steel wire (ČSN EN 50 189) diameter</i>	ø 2,36	mm
Matematický průřez ocelového pozinkovaného drátu <i>Steel area</i>	30,60	mm ²
Průměr duše <i>Core diameter</i>	7,08	mm
Ocelová duše lana mazaná <i>Steel core greased</i>		
Al obal / Al layers		
1. vrstva 10 hliníkových drátů ČSN IEC 889 <i>1-st layer 10 aluminium wires ČSN IEC 889</i>	3,00	mm
2. vrstva 16 hliníkových drátů ČSN IEC 889 <i>2-st layer 16 aluminium wires ČSN IEC 889</i>	3,00	mm
Matematický průřez hliníkových drátů mm ² <i>Al area</i>	183,80	mm ²
Lano / cable		
Průměr lana <i>Conductor diameter</i>	19,08	mm
Celkový průřez <i>Total area</i>	241,40	mm ²
Celková hmotnost <i>Mass per unit length</i>	756,80	kg/km
Celková hmotnost včetně maziva <i>Mass per unit length include grease</i>	762,80	kg/km