



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dodávka – GB01, GB02

NÁZEV AKCE	TR 110/22 kV Brno-sever (Klusáčkova)	Č.STAVBY: 102002130 Č.OBJ: 4501221360
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení	
ZHOT. DOKUMENTACE	Union Grid s.r.o., Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1	 Union Grid
KONTAKTNÍ OSOBA	Karel Klein, K.Klein@uniongrid.cz, tel.:+420 702 220 963	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
ZOD. PROJEKTANT	Karel Klein	DATUM: 02-2022
VYPRACOVAL	Marek Smejkal	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTROLOVAL	Karel Klein	D.2. c) - 05
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV, BRNO-SEVER	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA	BNS
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE 05	LIST / CELKEM: 1/3

Název :	Staniční baterie 110V DC vč. stojanu a vany		
Označení :	+GB01		
Typ :	4 OPzS 200 – 200Ah, 110V DC		
Počet :	1 sady		
Výrobce :			
Technické parametry :			
Typ:			
Kapacita C10:	C10/1,8V – 213Ah		
Jmenovité napětí článků:	2V		
Počet článků:	54		
Jmenovité napětí baterie:	108V DC		
Druh článku:	Uzavřená olověná baterie s tekutým elektrolitem		
Rozměry článku:	105 x 208 x 420 mm		
Provozní teplota:	10°C - 30°C (optimální 20°C +/- 5°C)		
Staniční baterie bude dodána naplnění elektrolytem a nabitá.			
Součástí dodávky je :	originální stojan typu SGL 3-21 umístěno v plastové záchytné vaně		
	záchytná plastová vana 2200 x 690 x 50 mm umístěn stojan		
	sada spojovacího materiálu a manuální (servisní) By-pass		
	včetně nastavení, odzkoušení, zprovoznění a zaškolení		

Název :	Staniční baterie 110V DC vč. stojanu a vany		
Označení :	+GB02		
Typ :	4 OPzS 200 – 200Ah, 110V DC		
Počet :	1 sady		
Výrobce :			
Technické parametry :			
Typ:			
Kapacita C10:	C10/1,8V – 213Ah		
Jmenovité napětí článků:	2V		
Počet článků:	54		
Jmenovité napětí baterie:	108V DC		
Druh článku:	Uzavřená olověná baterie s tekutým elektrolitem		
Rozměry článku:	105 x 208 x 420 mm		
Provozní teplota:	10°C - 30°C (optimální 20°C +/- 5°C)		
Staniční baterie bude dodána naplnění elektrolytem a nabitá.			
Součástí dodávky je :	originální stojan typu SGL 3-21 umístěno v plastové záchytné vaně		
	záchytná plastová vana 2200 x 690 x 50 mm umístěn stojan		
	sada spojovacího materiálu a manuální (servisní) By-pass		
	včetně nastavení, odzkoušení, zprovoznění a zaškolení		