

## SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK -	výška konzole SDOK -	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
	130		18/60, PA, A3		kotevní	kotevní	119	10	1		3,6	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA72	1	30	1ks k bodu 5	1ks k bodu 129
130	129		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	113	15	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 130	1ks k bodu 128
129	128		JB 12/./, Pařát III	rohový	kotevní	nosné	89	15	1		2	AT-5BE27DT-048-COAE					
128	127		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	91	15	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 128	1ks k bodu 126
127	126		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	83	15	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 125
126	125		JB 12/./, Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	107	15	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 126	1ks k bodu 124
125	124		JB 12/./, Pařát 4vod N	nosný	podpěrné	nosné	105	15	1			AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 125	1ks k bodu 123
124	123		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 124	1ks k bodu 122
123	122		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	101	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 123	1ks k bodu 121
122	121		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	112	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 122	1ks k bodu 120
121	120		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 119
120	119		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 120	1ks k bodu 118
119	118		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 119	1ks k bodu 117
118	117		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	99	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 116
117	116		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 117	1ks k bodu 115
116	115		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	89	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
115	114	stáv.	16,5/40, B1,B2,B2	odbočný	kotevní	kotevní	98	13	1	11		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 115	1ks k bodu 113
114	113		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	99	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
113	112		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 113	1ks k bodu 111
112	111		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
111	110		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 111	1ks k bodu 109
110	109		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	82	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
109	108		DB 12/./, Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	nosné	76	13	1		1	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 109	1ks k bodu 107
108	107		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	111	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 108	1ks k bodu 106
107	106		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 107	1ks k bodu 105
106	105		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 106	1ks k bodu 104
105	104		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 105	1ks k bodu 103
104	103		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	101	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 104	1ks k bodu 102
103	102		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 103	1ks k bodu 101
102	101		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 102	1ks k bodu 100
101	100	stáv.	JB 12/./, Pařát 4vod K	rohový	kotevní	nosné	114	13	1	9,95		AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 101	1ks k bodu 99
100	99		JB 12/./, Pařát III	rohový	kotevní	nosné	47	13	1		2	AT-5BE27DT-048-COAE					
99	98		DB 12/./, Pařát 4 28K	výztužný	kotevní	kotevní	45	13	1		1,2	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA72	1	60	1ks k bodu 99	1ks k bodu 97
98	97		JB 12/./, Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	47	13	1		2,5	AT-5BE27DT-048-COAE		1	30		
97	96		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	55	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 97	1ks k bodu 95
96	95		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	94	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 94
95	94		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	114	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 95	1ks k bodu 93
94	93		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	124	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 94	1ks k bodu 92
93	92		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	97	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
92	91		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	99	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 92	1ks k bodu 90
91	90		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 91	1ks k bodu 89
90	89		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
89	88		18/40, PA, A3	rohový	kotevní	kotevní	96	13	1		3	AT-5BE27DT-048-COAE		1	30	1ks k bodu 89	1ks k bodu 87

## SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK -	výška konzole SDOK -	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
88	87		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	123	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 88	1ks k bodu 86
87	86		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
86	85		DB 12/./, Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	kotevní	95	13	1		1,2	AT-5BE27DT-048-COAE		1	60	1ks k bodu 86	1ks k bodu 84
85	84		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
84	83		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	87	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 84	1ks k bodu 82
83	82		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	93	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
82	81		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	89	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 82	1ks k bodu 80
81	80		DB 12/./, Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	nosné	92	13	1		0,9	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 79
80	79		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 80	1ks k bodu 78
79	78		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	100	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 79	1ks k bodu 77
78	77		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 78	1ks k bodu 76
77	76		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	101	13	1		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 77	1ks k bodu 75
76	75		JB 12/./, Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	99	13	1		2	AT-5BE27DT-048-COAE					
75	74		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	82	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 75	1ks k bodu 73
74	73		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 74	1ks k bodu 72
73	72		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	90	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 71
72	71		JB 12/./, Pařát III	rohový	podpěrné	nosné	105	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 72	1ks k bodu 70
71	70		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	101	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 71	1ks k bodu 69
70	69		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	104	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 70	1ks k bodu 68
69	68		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	98	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 67
68	67		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	103	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 68	1ks k bodu 66
67	66		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	108	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 67	1ks k bodu 65
66	65		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	111	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 66	1ks k bodu 64
65	64		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 65	1ks k bodu 63
64	63		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	117	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 64	1ks k bodu 62
63	62		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	97	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
62	61		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	92	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 62	1ks k bodu 60
61	60		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	97	11	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					
60	59		16,5/30, PA, A3	výztužný	kotevní	kotevní	82	11	0		3	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA72	1	60	1ks k bodu 60	1ks k bodu 58
59	58		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 59	1ks k bodu 57
58	57		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	95	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 56
57	56		JB 12/./, Pařát 4 28R	odbočný	kotevní	nosné	104	13	0		1,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 57	1ks k bodu 55
56	55		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	97	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE					1ks k bodu 54
55	54		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	114	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 55	1ks k bodu 53
54	53		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	131	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 54	1ks k bodu 52
53	52		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	106	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 53	1ks k bodu 51
52	51		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	112	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 52	1ks k bodu 50
51	50		JB 12/./, Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	110	13	0		1	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 51	1ks k bodu 49
50	49		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 50	1ks k bodu 48
49	48		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 49	1ks k bodu 47
48	47		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	105	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 48	1ks k bodu 46
47	46		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	109	13	0		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 47	1ks k bodu 45

## SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK -	výška konzole SDOK -	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
46	45		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	124	13	0		0,7	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 46	1ks k bodu 44
45	44		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	108	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 45	1ks k bodu 43
44	43		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	114	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 44	1ks k bodu 42
43	42		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	120	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 43	1ks k bodu 41
42	41		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	110	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 42	1ks k bodu 40
41	40		JB 12/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	113	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 41	1ks k bodu 39
40	39		JB 10,5/./, Pařát III	nosný	podpěrné	nosné	114	13	0		0,5	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 40	1ks k bodu 38
39	38		15/60, PA, A3	odbočný	kotevní	kotevní	98	13	0		3,1 / 3,6	AT-5BE27DT-048-COAE					
38	37		JB 12/./, Pařát 4 28R	rohový	kotevní	kotevní	54	13	0		2	AT-5BE27DT-048-COAE				1ks k bodu 38	1ks k bodu 36
37	36		21/80, A3, A4, A3	výztužný	kotevní	kotevní	56	10	0		3,6	AT-5BE27DT-048-COAE	OFA144	1	60	1ks k bodu 37	1ks k bodu 35
36	35		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	160	10	0		4,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 36	1ks k bodu 34
35	34		21/60, A3, A4, A3	odbočný	kotevní	kotevní	165	10	0		5,1	AT-5BE27DT-096-COAE		1	60	1ks k bodu 35	1ks k bodu 33
34	33		21/40, A3, A4, A3	rohový	kotevní	nosné	145	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 34	1ks k bodu 32
33	32		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	164	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 33	1ks k bodu 31
32	31		21/40, A3, A4, A3	rohový	kotevní	nosné	155	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 32	1ks k bodu 30
31	30		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	164	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 31	1ks k bodu 29
30	29		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	165	10	0		4,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 30	1ks k bodu 28
29	28		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	150	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 29	1ks k bodu 27
28	27		21/40, A3, A4, A3	rohový	kotevní	kotevní	149	10	0		4,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 28	1ks k bodu 26
27	26		21/40, A3, A4, A3	rohový	kotevní	kotevní	155	10	0		3,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 27	1ks k bodu 25
26	25		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	154	10	0		4,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 26	1ks k bodu 24
25	24		21/60, A3, A4, A3	odbočný	kotevní	kotevní	155	10	0		5,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 25	1ks k bodu 23
24	23		24/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	165	10	0		5,1	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 24	1ks k bodu 22
23	22		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	170	10	0		4,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 23	1ks k bodu 21
22	21		21/30, A3, A4, A3	nosný	nosné	nosné	160	10	0		4,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 22	1ks k bodu 20
21	20		21/40, A3, A4, A3	rohový	kotevní	nosné	160	10	0		3,6	AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 21	1ks k bodu 19
20	19	stáv.	21/40, A3, A4, A3	výztužný	kotevní	kotevní	138	10	0	11,57		AT-5BE27DT-096-COAE	OFA144	1	60	1ks k bodu 20	1ks k bodu 19
19	18	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	153	10	0	13		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 19	1ks k bodu 17
18	17	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	158	10	0	13,73		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 18	1ks k bodu 16
17	16	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	155	10	0	13,87		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 17	1ks k bodu 15
16	15	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	161	10	0	12,94		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 16	1ks k bodu 14
15	14	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	160	10	0	13,68		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 15	1ks k bodu 13
14	13	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	160	10	0	13,73		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 14	1ks k bodu 12
13	12	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	159	10	0	12,66		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 13	1ks k bodu 11
12	11	stáv.	16,5/40, A3	rohový	kotevní	kotevní	160	10	0	11,5		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 12	1ks k bodu 10
11	10	stáv.	16,5/40, A3	rohový	kotevní	nosné	134	10	0	9,38		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 11	1ks k bodu 9
10	9	stáv.	16,5/40, A3	rohový	kotevní	nosné	147	10	0	12,6		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 10	1ks k bodu 8
9	8	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	123	10	0	12,57		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 9	1ks k bodu 7
8	7	stáv.	16,5/40, A3	rohový	kotevní	kotevní	125	10	0	11,18		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 8	1ks k bodu 6
7	6	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	166	10	0	13,59		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 7	1ks k bodu 5
6	5	stáv.	16,5/40, A3	rohový	kotevní	kotevní	181	10	0	11,08		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 6	1ks k bodu 4
5	4	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	173	10	0	13,3		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 5	1ks k bodu 3

SOUPIS VEDENÍ SDOK

z bodu	do bodu		podpěrný bod	typ PB	uchycení fáz. vodičů	uchycení SDOK	rozpětí délka [m]	tah SDOK	Námr. oblast	výška konzole SDOK -	výška konzole SDOK -	typ optického kabelu	typ optické spojky	kříž rezervy	rezerva SDOK [m]	tlumiče vibrací Avibra [ks]	
4	3	stáv.	16,5/40, A3	nosný	nosné	nosné	175	10	0	12,49		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 4	1ks k bodu 2
3	2	stáv.	16,5/40, A3	výztužný	kotevní	kotevní	171	10	0	12,93		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 3	1ks k bodu 4_CB0190
2	4_CB0190	stáv.	JB 10,5/.., Pařát II	rohový	kotevní	kotevní	81	10	0	7,9		AT-5BE27DT-096-COAE					
4_CB0190	3_	stáv.	16,5/80, A2, A3, A2	odbočný	kotevní	nosné	53	10	0	11		AT-5BE27DT-096-COAE				1ks k bodu 4_CB0190	
	Rozvodna	stáv.												1	50		