

## VÝKAZ HMOTNOSTI OCELI

KS	NÁZEV	JEDNOTKOVÁ DÉLKA mm	CELKOVÁ DÉLKA m (m <sup>2</sup> )	JEDNOTKOVÁ HMOTNOST kg/m (m <sup>2</sup> )	JEDNOTKOVÁ PLOCHA m <sup>2</sup> /m	CELKOVÁ HMOTNOST kg	NÁTĚROVÁ PLOCHA m <sup>2</sup>	OZNAČENÍ MATERIÁLU
	Výkaz oceli							
4	L80x8	6000	24,00	9,63	0,26	231,1	6,24	S 235
4	L80x8	3180	12,72	9,63	0,26	122,5	3,31	S 235
2	L80x8	1500	3,00	9,63	0,26	28,9	0,78	S 235
10	L80x8	2400	24,00	9,63	0,26	231,1	6,24	S 235
8	L80x8	840	6,72	9,63	0,26	64,7	1,75	S 235
8	L80x8	1020	8,16	9,63	0,26	78,6	2,12	S 235
2	L80x8	1100	2,20	9,63	0,26	21,2	0,57	S 235
4	L80x8	2700	10,80	9,63	0,26	104,0	2,81	S 235
2	L80x8	1300	2,60	9,63	0,26	25,0	0,68	S 235
8	UPE120	3850	30,80	12,10	0,43	372,7	13,24	S 235
2	UPE200	6000	12,00	22,80	0,69	273,6	8,28	S 235
4	UPE240	4125	16,50	30,20	0,82	498,3	13,53	S 235
102	PL 8 - 80	156	15,91	5,12	0,18	81,5	2,80	S 235
8	PL 10 - 100	320	2,56	8,00	0,22	20,5	0,56	S 235
4	PL 10 - 120	250	1,00	9,60	0,26	9,6	0,26	S 235
14	PL 10 - 100	100	1,40	8,00	0,22	11,2	0,31	S 235
35	KTV M - 12	160	5,60	0,89		5,0		HVA kotva
14	SV M - 16	400	5,60	1,58		8,8		závit tyč 8.8.
					<b>Celkem:</b>	<b>2188,3</b>	<b>63,48</b>	
Rekapitulace materiálu:								
Výkaz oceli						2188,3kg	63,48 m <sup>2</sup>	
Celkem:						2188,3kg	63,48 m <sup>2</sup>	
Drobný a spojovací materiál: 10,0%						218,8kg	6,35 m <sup>2</sup>	
Celkem hmotnost (nátěrová plocha) OK:						2407,1kg	69,83 m <sup>2</sup>	