

## Zásuvková rozvodnice AZZ 02

Objekt:	SO 30, D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika
Akce:	TR LIPNICE – OBNOVA TRANSFORMOVNY
Místo:	TR 110/22 kV LIPNICE, 373 32 Jílovice u Trhových Svinů
Objednavatel:	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO
Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby
Archivní číslo:	

Číslo zakázky:

1020002421

Datum:03/2022

Vypracoval:	Ing. Pavel Dymáček
-------------	--------------------

Název:

**Zásuvková rozvodnice AZZ02**

Typ:

**D431.2001-2**

Výrobce:	SCAME
----------	-------

Technické parametry:

Provedení zásuvkové rozvodnice AZZ04:

- Referenční normy: EN 61439- , EN 61439-3
- Typ **D431.2001-2**
- Jmenovité napětí: 230/400 V, —50 Hz
- Stupeň krytí: IP44
- Třída ochrany: II. (izolací)
- Provozní teplota: -25 °C do +60 °C
- Kabelové vstupy: 1xPG21
- Připojení: max 16 mm<sup>2</sup>
- (na požádání max. 35 mm<sup>2</sup> s možností smyčkování)
- Mechanická odolnost: 1K 07
- Max. počet přístrojů 16 DIN
- Materiál skříňky odolný UV záření
- Kombinace s 5-pólovými zásuvkami jištěnými jističi a proudovým chráničem pro zásuvky do 20 A
- Zásuvky 32 A/5/400 V, 2 x 16 A/230 V
- 25 A/3 B, 2 x 16 A/1 B, chránič 40 A 4P/0,030A
- provedení TN-S
- směr přívodů: spodem
- 328x400x172 (ŠxVxH)

