

D		/	
C		/	
B		/	
A		/	
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 4501621562	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJ.		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno		DATUM: 01/2025 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.37.2 c) - 02
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR PEK		
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA		
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR PEK		
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY:	HUM
SO/PS	SO37.2 – OSVĚTLENÍ TECHNOLOGICKÝCH ČÁSTÍ ROZVODEN		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00017	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM		
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK	STRÁNKA / CELKEM:	1/5

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo :
		01
Doplňované zařízení :	AZS01	
Typ :		Kusů: 1
Výrobce :	ESB Rozvaděče a.s.	
Technické parametry :		
Nástěnná skříň z ocelového plechu	tloušťka 1,5 mm	
Rozměr (š x v x h)	800 x 1000 x 210 mm	
Jmenovité napětí	230/400 V, 50 Hz	
Krytí	IP 41/20	
Barva	šedá RAL 7035	
Kabelové vývody	zadem skrz výřez	
Klika skříňky:	motýlek (otevírání bez použití nástroje)	
Uzávěr skříně:	pouzdro GDZn černé obj.č. 200-9048	
	hlavice GDZn černá obj.č. 200-9115	
	závora dle skříně obj.č. 200-0402÷0455	
	Výrobce Dirak	
Barva:	RAL 7035	
Dělení:	po poli	
Přívody:	zadem	
Vývody:	zadem	
Panty umístit vpravo!		
Ochrana před neb. dotykem	automatickým odpojením od zdroje	
Skříň musí být opatřena uzemňovacím bodem pro připojení uzemnění pomocí kabelového oka Ø10mm		
Upevňovací otvory Ø13 s roztečí 740x940mm		
Výzbroj rozváděče:		
1	ks	svodič bleskových proudů SVC-350-3N-MZ, třída "T2" (II) OEZ
1	ks	jistič 3pól. LTN - 10C/3, 10A OEZ
8	ks	jistič 1pól. LTN - 6C/1, 6A OEZ
1	ks	jistič 1pól. LTN - 4C/1, 4A OEZ
1	ks	jistič 1pól. LTN - 2C/1, 2A OEZ
1	ks	spínač 3pól. MSO-32, 32A OEZ
3	ks	impulzní relé MIR-16-001-A230 OEZ
14	ks	popiska jističe
1	ks	soumrakový spínač SOU-1 + čidlo 230V ELKO EP
3	ks	stykač 3RT2015-1AP01 SIEMENS
3	ks	pomocný kontakt 3RH2911-1HA22 SIEMENS
3	m	rozvaděčový kanál T1-E 40x60 IBOCO
70	ks	svorka průchozí UT4 Phoenix
3	ks	koncová svěrka CLIPFIX 35 Phoenix
5	ks	zástrčný můstek FBS2-6 Phoenix
9	ks	zástrčný můstek FBS3-6 Phoenix
2	ks	koncová krytka D-UK 4/10 Phoenix
7	ks	označovací profil 10-díl. ZB6 Phoenix
3	ks	popiska svorkovnice KLM Phoenix
3	m	montážní lišta DIN NS35/15 Phoenix

2	ks	nulový můstek N 12
2	ks	zemníčí můstek PE 12
1	ks	popisový štítek AZS01, výška písma 90mm, písmo černé
Pozn.		
Rozvaděč bude dodán jako kompletní výrobek s osazenými komponenty a bude umístěn ve vlastní spotřebě (A0205)!		

Název :	Specifikace dodávek	Pořadové číslo : 02
Doplňované zařízení :	AZS01.1	
Typ :	M22-I3	Kusů: 1
Výrobce :	EATON	
Technické parametry :		
Elektrická skříň na povrch		
M22-I3, 153x80x56 mm		
IP67		
přívod a vývody ze zadu		
rozvodná soustava: 3NPE~50Hz, 400/230V / TN/S		
ochrana před NDN: automatickým odpojením od zdroje		
barva RAL 7035		
Výzbroj rozváděče:		
3	ks	dvojtlačítko M22-DDL-WS-X1/X0 EATON
3	ks	kontakty do krabice M22-KC10 EATON
3	ks	kontakty do krabice M22-KC01 EATON
3	ks	signálka M22-LEDC230-W EATON
3	ks	informační štítky pro značení okruhů EATON
1	ks	popisový plechový štítek AZS01.1, výška písma 90mm, písmo černé (umístit na stěnu)
Pozn.		
Rozvaděč bude dodán jako kompletní výrobek s osazenými komponenty a bude umístěn na chodbě (A0108) u vstupních dveří!		